


## Migliora la finitura delle tue etichette.

Il modulo accessorio per la verniciatura UV, disponibile per i modelli TAURUS e ARIES, è equipaggiato da un gruppo flessografico in cui il cilindro anylox deposita 3,5 grammi di vernice per metro quadrato (è possibile ordinare il cilindro anylox personalizzato).

Installato in linea ai fustellatori, la potenza della lampada UV viene regolata automaticamente in funzione della velocità di taglio e nel momento in cui il media si sofferma all'interno di essa, interviene immediatamente lo shutter di protezioni.

### SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	VRN25	VRN35
Larghezza materiale	250mm	330mm
Materiali consentiti	Carta e Film Plastici	
Tipo Lampada	UV al mercurio	
Modello lampada	UV Ray da 160W al cm	
Garanzia lampada	1000 ore	
Alimentazione	400V - 50/60Hz	
Assorbimento	7Kw	
Aria compressa	6Bar	
Accessori inclusi	Sistema di estrazione dei fumi	



## ULTRA PERFORMANCE

L'accessorio di verniciatura, di facile utilizzo, consente una protezione del media alternativa alla classica laminazione a freddo per offrire una finitura al livello superiore.



Modulo UV Varnish inline con Taurus



Modulo UV Varnish inline con Aries